Stamskin
Zen

Technische Daten		Normen
Typ	Mehrschichtverbund	
Spezifische Formulierung	Phtalatangaben < 0,1 %	
Träger	Polyamid-Jersey	
Gewicht	780 g/m²	EN ISO 2286-2
Breite	140 cm	
Rollenlänge	20 lfm	
Dicke (mm)	0,9 - 1,1 mm	ISO 5084

Physikalische Eigenschaften		
Dehnung bei 125 N / 5 cm (Kette/Schuss)	>35% / >55%	EN ISO 1421
Reißkraft (Kette/Schuss)	> 440 N/5 cm / > 280 N/5 cm	EN ISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuss)	>25N / >15N	EN ISO 13937/1
Abriebfestigkeit (Zyklen)	> 120.000	EN ISO 12947-2
Knickbeständigkeit (keine Beschädigung, Zyklen)	400.000	EN ISO 7854
Zytotoxizität	Konform	ISO 10993-5
Hautreaktionen und Irritationen	Keine Reaktion	ISO 10993-10 OECD TG439
Antibakterielle Wirkung	> 99 %	ISO 22196 (JIS Z2801)
Antivirale Oberflächenbehandlung Agivir™	> 99% nach 1 Stunde	ISO 21720 konform
Maximale Einsatztemperaturen	-20°C / +70°C	

Brennverhalten		
Frankreich	M2 Konform	NFP 92-507
Zigarettentest / Streichholztest	Kein Entflammen	NF EN 1021.1 - 1021.2
Deutschland	Klasse F1	DIN 53438 / T2
Schweiz	5.3	SN 198898 - VKF
Italien	Klasse 2	UNI 9175
USA	Konform Konform	CAL TB 117-2013 NFPA 260
Australien	Konform	AS / NZS 1530-3 - Group2 AS/NZS 3837
Marine-Test	Konform	IMO-MSC-307(88)(2010FTPCode) Annex1Part8
Luftfahrttest	Konform	FAR/JAR 25-853 and 25-855

Managementsysteme		
Qualität		ISO 9001
Umwelt		ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling

5-Jahre Garantie | Smart Coating Technology

*Recyclingsystem ab 2022 aktiv

Tools und Dienstleistungen

— Umweltbilanz auf Anfrage erhältlich
— Konfektionsanweisung
— Pflegeanleitung und Video

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Tolerenz von +/- 5%. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technische Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen. Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig, weitere Dokumente, die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen.

Die Übertragung/Migration von Farbmitteln, wie z.B. in Kugelschreibern, Kleidung oder Zubehör enthalten sind (Jeans, dunkle Kleidungsstücke), fällt nicht unter die Garantieansprüche. **Pflegehinweise :** Lediglich mit Bürste und Seifenwasser waschen, anschließend mi klarem Wasser spülen. Keine lösungsmittelhaltigen oder ölhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung empfehlen wir den Ferrari Cleaner 500. **Verarbeitung :** Mit allen in der Möbelherstellung und Polsterei üblichen Verfahren wie Nähen, Klammern, Kleben, Nageln… Keine lösungsmittelhaltigen Kleber verwenden.

Serge Ferrari
lightweight + durable

Serge Ferrari SAS
+33 (0)4 74 97 41 33
sergeferrari.com

DE Stamskin ist ein eingetragenes Warenzeichen von Serge Ferrari sas.
CT-01192 • 12-2020 / V1.01

Bildnachweis : Yann Geoffray